

Ensacadeira tubular ASSAC

FFS tipo Tubular



A linha **ASSAC** da Payper é uma solução industrial de **pesagem e ensacamento automático para sólidos a granel**, projetada para oferecer alta precisão, produtividade e flexibilidade em diferentes aplicações industriais.

Trata-se de uma linha de embalagem moderna voltada para empresas que trabalham com pós e grânulos e precisam de automação confiável e padronização de peso.

A GAMA ASSAC ATINGE
VELOCIDADES DE ATÉ

2.600

SACOS/HORA

SISTEMA DE PESAGEM PRECISO

CONTROLE INTUITIVO

DESIGN ROBUSTO

A máquina ASSAC pode ser **lavada automaticamente** para evitar contaminação cruzada. Também está disponível a limpeza a seco.



Nenhuma parada na produção durante a mudança automática de bobina. O processo de ensacamento FFS continua conforme planejado.



Se os produtos a serem ensacados forem de natureza corrosiva ou abrasiva, a PAYPER dispõe de **opções anticorrosão**.



Se a instalação completa do ensacamento for montada em uma plataforma móvel, ela se move **facilmente da parte inferior de um silo para outro**. Este recurso é especialmente valorizado no setor logístico.



Desenvolvida para realizar:

- Pesagem extremamente precisa
- Dosificação automática
- Ensacamento de sólidos a granel
- Alta produtividade industrial
- Padronização de peso e acabamento

É indicada para linhas de produção que exigem **velocidade, precisão e redução de perdas de material.**

ASSAC

		S20	C20	L20	F20	U20
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Produção máx. (sacos/h)	400	1.000	1.400	2.000	2.600
	Potência instalada (kW)	15	18	15	18	29
	Consumo de ar (Nm³/h)	18	124	50	124	137
APLICAÇÃO TÍPICA DO PRODUTO	Pó grosso (120-500 µ)	✓	✓	✓		
	Grânulos (>500 µ)	✓	✓	✓	✓	✓
TIPO DE SACO E CARRETEL	Filme tubular em polietileno (PE)	✓				
	Alumínio laminado em polietileno (PE)	✓				
	Com fole lateral	✓				
	Sem fole lateral	✓				
	Espessura do filme (mm)	0,10 - 0,25				
	Comprimento do saco (mm)	450 - 920*				
	Largura do saco (mm)	260 - 420*				
	Peso de enchimento (kg)	5 - 50				
*Consulte para obter outras dimensões						
CONFIGURAÇÃO DO SACO	Selagem dos cantos	✓				
	Selagem de labirinto	✓				
	Sonda de vácuo para desaeração dos sacos	✓				
SISTEMA DE PESAGEM	Configuração do peso líquido		✓	✓	✓	✓
	Configuração do peso bruto	✓				
Pesagem extremamente precisa de qualquer tipo de sólido a granel.						


-Sistemas de alimentação disponíveis

PESAGEM E DOSIFICAÇÃO




CG

Sistema de alimentação por gravidade para produtos de fluxo livre como grânulos e certos pós grossos.



CT

Sistema de alimentação por correia para produtos que não fluem livremente, como grânulos irregulares e alguns pós grossos.



CAD

Sistema de alimentação de parafuso duplo para materiais que não fluem livremente, como pós finos.



CGV

Sistema de alimentação por gravidade com sistema de alimentação por canal de vibração, para materiais com grânulos irregulares e certos pós grossos.