

Ensacadeira Pré-formado CSA

Para sacos de boca aberta



-Linha Ensacadeira CSA PAYPER

A linha **CSA** da Payper é uma solução industrial avançada de **ensacamento automático de sacos de boca aberta**, projetada para oferecer versatilidade, alta velocidade e máxima precisão na pesagem de sólidos a granel. Desenvolvida por uma das principais fabricantes europeias de sistemas de ensacamento, a linha foi criada para atender desde operações com menor automação até plantas industriais de alta capacidade produtiva.

Com mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de ensacadeiras de alto desempenho, a tecnologia da PAYPER permite adaptar a linha CSA a diferentes necessidades produtivas, garantindo eficiência, confiabilidade e flexibilidade operacional.

Tecnologia de ensacamento de boca aberta

A linha CSA é dedicada ao ensacamento automático de sacos de boca aberta, oferecendo um processo rápido, preciso e altamente confiável. Seu sistema versátil permite a troca simples entre diferentes tipos e tamanhos de sacos, sem complicações operacionais, tornando a máquina ideal para empresas que trabalham com múltiplos produtos e embalagens.

Projetada para ambientes industriais exigentes, a linha combina robustez mecânica com tecnologia avançada de pesagem e controle, assegurando desempenho contínuo e qualidade no acabamento final dos sacos.

Desempenho e produtividade

A gama CSA pode atingir velocidades de até **1.800 sacos por hora**, dependendo do modelo e do produto ensacado. Isso a torna adequada para operações industriais que exigem alto volume produtivo aliado à precisão de dosagem.



LIMPEZA RÁPIDA

A CSA pode ser **lavada automaticamente** para evitar contaminação cruzada.



DESAERAÇÃO E/OU ENCHIMENTO COM GÁS INERTE

É possível instalar uma **sonda com dupla função**: Esvazia o saco de ar e a enche com gás inerte



CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS

Se os produtos a serem ensacados forem de natureza corrosiva ou abrasiva, a PAYPER dispõe de **opções anticorrosão**.



AJUSTE AUTOMÁTICO DA TROCA DE SACOS

A linha CSA é altamente flexível: troca fácil entre diferentes tipos e tamanhos de sacos e troca fácil entre os diferentes sistemas de fechamento (vedação térmica, costura, zíper, velcro)



CSA

		CSA 45	CSA 65	CSA 85	CSA 125	CSA 165	CSA 185
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Produção máx. (sacos/h)	400	600	800	1.200	1.500	1.800
	Potência instalada (kW)	5 - 10	10 - 12	18 - 25	23 - 25	23 - 25	28 - 35
	Consumo de ar (Nm ³ /h)	34 - 40	30 - 50	50 - 70	70 - 86	70 - 86	86 - 90

APLICAÇÃO TÍPICA DO PRODUTO	Pó fino (<120 µm)	✓
	Pó grosso (120 - 500 µm)	✓
	Grânulos (>500 µm)	✓

TIPO DE SACO	Material do saco	Papel, PE, Papel com saco interior PE, Papel com revestimento interior PE, PP, PP laminado				
	Com ou sem sanfona lateral	✓				
	Comprimento do saco (mm)	450 - 1.000*				
	Largura do saco (mm)	250 - 620*				
	Peso de enchimento (kg)	5-50				
	Tipo de fechamento do saco**	Costura simples	Dobrado e costurado	Costurado com fita de costura	Soldagem térmica	Fechamento de pressão



*Consulte para obter outras dimensões.

**Consulte-nos para mais opções.

SISTEMA DE PESAGEM	Configuração do peso líquido	✓
	Configuração do peso bruto	✓


Pesagem **extremamente precisa** de qualquer tipo de sólido a granel.

SISTEMA DE DOSAGEM




CG

Sistema de alimentação por gravidade para produtos de fluxo livre como grânulos e certos pós grossos.



CT

Sistema de alimentação por correia para produtos que não fluem livremente.



CAD

Sistema de alimentação de rosca dupla para produtos em pó.



CGV

Alimentação por gravidade combinada com sistema de alimentação por canal vibratório, para produtos irregulares e/ou frágeis.