

Envolvedora WPAL-L

até 50 paletes /hora


**Automatic Stretch
Wrapping**



 WATCH VIDEO



Envolvedora de Paletes WPAL-R PAYPER

A envolvedora automática de paletes **WPAL-R** da Payper é uma solução industrial de alto desempenho para **envolvimento com filme stretch por anel rotativo**, desenvolvida para garantir máxima proteção, estabilidade e eficiência logística na etapa final das linhas de ensacamento e paletização.

Projetada para ambientes industriais de alta exigência, a WPAL-R realiza o envolvimento do palete com movimentos rotativos do anel de aplicação enquanto o palete permanece estático, proporcionando acabamento superior, estabilidade estrutural e preparação ideal para transporte e armazenamento.

- Conceito e funcionamento do sistema

A WPAL-R opera por meio de um sistema de anel rotativo que envolve o palete com filme stretch enquanto a carga permanece em posição fixa. Após o ensacamento e a paletização, o palete é direcionado à envolvedora, onde o filme é aplicado de forma uniforme e contínua.

O sistema pode incluir aplicação de cobertura superior, protegendo a carga contra poeira e umidade. Um dispositivo de pressão superior mantém a cobertura firme durante o processo de envolvimento e contribui para estabilizar paletes instáveis, garantindo segurança adicional.

O resultado é um palete totalmente envolvido, compacto e preparado para transporte e armazenamento com máxima proteção.

- Desempenho e produtividade

A envolvedora WPAL-R pode atingir velocidades de até:

- **50 paletes por hora**

Essa elevada produtividade torna o equipamento ideal para linhas industriais automatizadas de médio e grande porte que demandam alta eficiência logística.

- Qualidade de acabamento e proteção

A tecnologia de envolvimento por anel rotativo proporciona:

- Acabamento uniforme e de alta qualidade
- Excelente fixação do filme ao palete
- Proteção contra poeira e umidade
- Estabilização de cargas instáveis
- Preparação ideal para transporte

A aplicação de cobertura superior opcional aumenta ainda mais a proteção da carga, garantindo integridade durante movimentação e armazenamento.

